

Makro-Getter Funktion getHomeDir()

Beschreibung:

Mit der Funktion getHomeDir() ist es möglich das Benutzerverzeichnis (Homeverzeichnis) des angemeldeten Benutzers ermitteln.

Die Funktion getHomeDir() kann über die [Funktionsbibliothek Standard1](#) für eigene Makros verfügbar gemacht werden. Hierzu muss nur die [Funktionsbibliothek Standard1](#) unter Makroincludes im Bereich Administration importiert werden. Über die Anweisung MacroInclude "Standard1" sind alle in dieser Funktionsbibliothek bereitgestellten Funktionen dann im eigenen Makrocode beliebig oft verwendbar.

Anwendungsbeispiel:

```
MacroInclude "Standard1"
```

```
MsgBox getHomeDir()
```

Gibt das Benutzerverzeichnis des angemeldeten Benutzer in einer Messagebox aus.
z.B. "C:\Users\Administrator"

Einrichtung:

Laden Sie sich die aktuelle [Funktionsbibliothek Standard1 herunter](#) und installieren Sie diese.

Vorraussetzungen:

Es muss mindestens AGVIP SQL Version 1.21.002 oder höher installiert sein um die Anweisung Macroinclude verwenden zu können.

Eindeutige ID: #1230

Verfasser: Ulrich Sticker [Grutzeck Software GmbH]

Letzte Änderung: 2011-10-25 17:34