

Funktion ~~getAge~~ ^{Makro} getAge(startDate, endDate)

Beschreibung:

Die Funktion getAge(startDate, endDate) gibt das Alter in Jahren zurück das zwischen startDate und endDate liegt.

Die Funktion getAge(startDate, endDate) kann über die [Funktionsbibliothek Standard1](#) für eigene Makros verfügbar gemacht werden. Hierzu muss nur die [Funktionsbibliothek Standard1](#) unter Makroincludes im Bereich Administration importiert werden. Über die Anweisung MacroInclude "Standard1" sind alle in dieser Funktionsbibliothek bereitgestellten Funktionen dann im eigenen Makrocode beliebig oft verwendbar.

Anwendungsbeispiel:

```
MacroInclude "Standard1"
```

```
MsgBox getAge("06.01.1970", now)
```

Gibt eine Messagebox mit "41" aus, wenn wir im Jahr 2011 sind.

Einrichtung:

Laden Sie sich die aktuelle [Funktionsbibliothek Standard1 herunter](#) und installieren Sie diese.

Vorraussetzungen:

Es muss mindestens AGVIP SQL Version 1.21.002 oder höher installiert sein um die Anweisung Macroinclude verwenden zu können.

Eindeutige ID: #1251

Verfasser: Ulrich Sticker [Grutzeck Software GmbH]

Letzte Änderung: 2011-10-25 17:24