

## Makro Center Funktion

### getinternalAddressTable(AdresstabelleName)

#### Beschreibung:

Die Funktion getinternalAddressTable(AdresstabelleName) gibt den internen Tabellennamen einer Adresstabelle als String zurück.

Die Funktion getinternalAddressTable(AdresstabelleName) kann über die [Funktionsbibliothek Standard1](#) für eigene Makros verfügbar gemacht werden. Hierzu muss nur die [Funktionsbibliothek Standard1](#) unter Makroincludes im Bereich Administration importiert werden. Über die Anweisung MacroInclude "Standard1" sind alle in dieser Funktionsbibliothek bereitgestellten Funktionen dann im eigenen Makrocode beliebig oft verwendbar.

#### Anwendungsbeispiel:

```
MacroInclude "Standard1"
```

```
MsgBox "Der interne Name der Adresstabelle 'Adressen2' ist: " & getint  
ernalAddressTable("Adressen2")
```

Erzeugt eine MessageBox mit der Ausgabe "Der interne Name der Adresstabelle2 ist: tblas0003" wenn eine Adresstabelle mit Namen Adressen2 existiert und deren interner Name tblas0003 ist.

#### Einrichtung:

Laden Sie sich die aktuelle [Funktionsbibliothek Standard1 herunter](#) und installieren Sie diese.

#### Vorraussetzungen:

Es muss mindestens AGVIP SQL Version 1.21.002 oder höher installiert sein um die Anweisung Macroinclude verwenden zu können.

Eindeutige ID: #1277

Verfasser: Ulrich Sticker [Grutzeck Software GmbH]

Letzte Änderung: 2011-10-25 17:02