Funktion makeHTMLtags(strText)

Beschreibung:

Mit der Funktion makeHTMLtags(strText) ist es möglich eine Zeichenkette aufzubereiten, um diese in HTML zu verwenden. Dabei werden Sonderzeichen und Umlaute sowie Tabs in die entsprechenden HTML-Anweisungen (ISO-8859-1) umgewandelt.

Die Funktion makeHTMLtags(strText) kann über die Funktionsbibliothek Standard1 für eigene Makros verfügbar gemacht werden. Hierzu muss nur die Funktionsbibliothek Standard1 unter Makroincludes im Bereich Administration importiert werden. Über die Anweisung MacroInclude "Standard1" sind alle in dieser Funktionsbibliothek bereitgestellten Funktionen dann im eigenen Makrocode beliebig oft verwendbar.

Anwendungsbeispiel:

```
MacroInclude "Standard1"

MsgBox makeHTMLtags("Dies ist ein Test mit äüößÖÄÜ%!@? und so weiter a
uch  TAB und"& _



Chr(13)&"Return sind möglich")
```

Gibt eine Messagebox mit "Dies ist ein Test mit äüößÖÄÜ&;#37;&;&;#35;33;@? und so weiter auch TAB und
Return sind möglich" aus.

Einrichtung:

Laden Sie sich die aktuelle Funktionsbibliothek Standard1 herunter und installieren Sie diese.

Vorraussetzungen:

Es muss mindestens AGVIP SQL Version 1.21.002 oder höher installiert sein um die Anweisung Macroinclude verwenden zu können.

Eindeutige ID: #1236
Verfasser: Ulrich Sticker [Grutzeck Software GmbH]

(c) 2024 Sellmore GmbH <agvip-support@sellmore.de> | 16.04.2024 23:33
URL: https://kb.grutzeck.de/content/13/235/de/funktion-makehtmltagsstrtext.html

Letzte Änderung: 2011-10-25 17:31

Hilfsmittel

(c) 2024 Sellmore GmbH <agvip-support@sellmore.de> | 16.04.2024 23:33

URL: https://kb.grutzeck.de/content/13/235/de/funktion-makehtmltagsstrtext.html