

# Makro-Center Funktion `openPath(sPath)`

## Beschreibung:

Die Funktion `openPath(sPath)` öffnet eine URL, einen Pfad oder eine im System registrierte Datei.

Die Funktion `openPath(sPath)` kann über die [Funktionsbibliothek Standard1](#) für eigene Makros verfügbar gemacht werden. Hierzu muss nur die [Funktionsbibliothek Standard1](#) unter Makroincludes im Bereich Administration importiert werden. Über die Anweisung `MacroInclude "Standard1"` sind alle in dieser Funktionsbibliothek bereitgestellten Funktionen dann im eigenen Makrocode beliebig oft verwendbar.

## Anwendungsbeispiel:

```
MacroInclude "Standard1"
```

```
openPath "C:\Programme\AG-VIP SQL\Samples"
```

Öffnet den Ordner `C:\Programme\AG-VIP SQL\Samples`.

```
MacroInclude "Standard1"
```

```
openPath "http://kb.grutzeck.de"
```

Öffnet den Internetbrowser mit der URL `kb.grutzeck.de`.

```
MacroInclude "Standard1"
```

```
openPath "C:\Programme\AG-VIP SQL\Docs\Handbuch AG-VIP SQL Makroprogrammierung.pdf"
```

Öffnet den PDF-Reader mit dem Handbuch für die Makroprogrammierung.

## Einrichtung:

Laden Sie sich die aktuelle [Funktionsbibliothek Standard1 herunter](#) und installieren Sie diese.

**Vorraussetzungen:**

## **Makro-Center**

Es muss mindestens AGVIP SQL Version 1.21.002 oder höher installiert sein um die Anweisung Macroinclude verwenden zu können.

Eindeutige ID: #1261

Verfasser: Ulrich Sticker [Grutzeck Software GmbH]

Letzte Änderung: 2011-10-25 17:14