

# Anwendung von Platzhaltern im RTF Control

## Beschreibung:

Das RTF-Control erlaubt es statische formatierte Texte anzuzeigen.

## Problem:

Oft reicht ein statischer Text nicht aus, da z.B. der Name des Bearbeiters oder des Kunden dynamisch angezeigt werden soll.

## Lösung:

Über Platzhalter können Feldwerte dynamisch in den statischen Text eingebunden werden.

Dabei gibt es zwischen Datenbankfeldern, Temporärefeldern und Globalefelder bzw. Variable unterschiedliche Aufrufsweisen.

- Datenbankfelder können über %<interner Feldname>% aufgerufen werden z.B. für den Kurznamen %ShortName%
- Temporärefelder können über %Fields.<ControlName>% aufgerufen werden z.B. wenn man im Formulareditor dem Feld den Namen "VerantwortlicherMA" gegeben hat wäre der Aufruf %Fields.VerantwortlicherMA%
- Globalefelder können über %GlobalData.<GlobalerName>% aufgerufen werden z.B. für die Globale Variable Application.GlobalData("AuftragsNummer") wäre der Aufruf %Globaldata.AuftragsNummer%

## Hinweis:

Der Aufruf für die GlobalData Felder bzw. Variable ist erst ab der AG-VIP SQL Version 1.44.003 möglich.

Eindeutige ID: #1377

Verfasser: Peter Brandt [Grutzeck Software GmbH]

Letzte Änderung: 2016-09-08 11:01