

# Neuanlegen von Datensätzen im "freien Arbeiten" verhindern

## Problem:

Manchmal möchte man, dass Benutzer im sogenannten "freien Arbeiten" keine neuen Datensätze anlegen dürfen, um z.B. das Erzeugen von Dubletten zu verhindern.

## Lösung:

Um Benutzer daran zu hindern, neue Datensätze im "freien Arbeiten" anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

- Importieren Sie sich das angehängte MacroInclude (im Bereich Administration unter Verschiedenes)
- Legen Sie eine Benutzergruppe in AG-VIP an und ordnen Sie dieser Gruppe die Benutzer zu, die keine neuen Datensätze anlegen dürfen
- Hinterlegen Sie das MacroInclude auf Ebene der Adresstabelle beim Laden (im Bereich Administration unter Datenbanken). Kopieren Sie dazu folgende Zeile:

MacroInclude "Neuanlegen von Datensätzen verhindern"

- Gleichen Sie den Namen der Benutzergruppe im MacroInclude an

```
'Checken, ob Datensatz neu ist
if ActiveRecord.State = 2 then
  'Wenn ja, dann muss überprüft werden, ob der aktuelle Benutzer sich i
n der "Negativgruppe" befindet
  Dim benutzerGruppen, benutzerGruppe
  'Gruppen holen, denen der Benutzer zugeordnet ist
  Set benutzerGruppen = Application.ActiveUser.Groups
  'Schleife, um Benutzer zu vergleichen
  for each benutzerGruppe in benutzerGruppen
    'Geben Sie in der nachfolgenden Zeile den Namen der Gruppe an
    if lcase(benutzerGruppe) = lcase("negativgruppe") Then
      'falls in Gruppe, dann soll eine Warnung ausgegeben und der Datensa
tz entladen werden
      MsgBox "Sie dürfen keine neuen Datensätze anlegen"
      ActiveRecord.unload
      Set benutzerGruppe = Nothing
    exit for
  end if
next
Set benutzerGruppen = Nothing
end if
```

Eindeutige ID: #1387

Verfasser: Lukas Hölzer

Letzte Änderung: 2017-04-19 13:56

# Musterbeispiele